

MLX JM 515 LED

IP65 Egyoldalas kijáratmutató oldalfali világító lámpatest menekülési útirány jelzéssel. (közvetlenül oldalfalra szerelhető)



CIKKSZÁM [HL0016608](#)

TELJESÍTMÉNY 2,7 W

ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG 19 m

ÁTHIDALÁSI IDŐ 3 óra

SZÍNHŐMÉRSÉKLET 6000 K

MÉRET 268 x 120 X 36 mm



Mennyezeti lámpatestként is használható kétoldalas plexi tábla kiegészítővel.

A lámpatest beépített akkumulátorral rendelkezik, amely áramkimaradás esetén kb. **3 óra**n keresztül biztosítja a lámpa működését. Az akkumulátor működése a lámpán található TEST gomb megnyomásával ellenőrizhető.



A csomag tartalmaz négy darab különböző ábrájú matricát, melyekkel minden lehetséges menekülési útirány jelezhető a lámpa segítségével.

A csomagban lévő matricák mellett eltérő grafikájú menekülési útvonal jelzéssel ellátott matricák is rendelkezhetők (pl. lépcső, földszint, emelet stb.). Ebben az esetben kérjük keresse kollégáinkat.



KIEGÉSZÍTŐK

[HL0016609](#) MLX JM 515LED KIJÁRATMUTATÓ KÉTOLDALAS PLEXI TÁBLA

[HL0019221](#) MLX JM 515LED RÖGZÍTŐ RUGÓ PLEXIHEZ

[HL0016745](#) MLX JM 515LED KIJÁRATMUTATÓ MATRICA KÉSZLET

[HL0016744](#) MLX JM 515LED KIJÁRATMUTATÓ SÜLLYESZTŐ KÉSZLET

MLX JM 210 LED

IP40 Kétoldalas kijáratmutató mennyezeti világító lámpatest menekülési útirány jelzéssel



230 V
50 Hz



GARANCIA
3 év



CIKKSZÁM [HL0016603](#)

TELJESÍTMÉNY 5,5 W

ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG 24 m

ÁTHIDALÁSI IDŐ 3 óra

SZÍNHŐMÉRSÉKLET 6000 K

MÉRET 290 x 182 x 40 mm

Szerelhető közvetlenül a mennyezetre, vagy függesztve, valamint oldalfalra és arra merőlegesen is.



A csomag tartalmaz 2 x 2 db azonos irányba mutató menekülési útirány fóliát, amelyekkel négy különböző irány (jobbra, balra, előre, hátra) jelezhető a lámpatest felszerelésekor. A fóliák a lámpatesten kialakított tartó részben cserélhetők.

A lámpatest beépített akkumulátorral rendelkezik, amely áramkimaradás esetén kb. **3 óra**n keresztül biztosítja a lámpa működését. Az akkumulátor működése a lámpán található TEST gomb megnyomásával ellenőrizhető.



A csomag a lámpán és 2 x 2 db menekülési útirány fólián kívül telepítési útmutatót és a felszereléshez szükséges csavarokat és tipliket tartalmazza. Az egyéb felszerelési módokhoz szükséges kiegészítők nem a csomag részei, azok külön kaphatók.



KIEGÉSZÍTŐK

[HLO016741](#)

MLX JM 210LED KIJÁRATMUTATÓ
PÁRHUZAMOS OLDAFALI SZERELVÉNY

A kiegészítő segítségével a kijáratmutató lámpa közvetlenül az oldalfalra felfektetve szerelhető fel. Emiatt a kijárat irányát mutató menekülési útvonal jelzés csak a lámpa egyik oldalán lesz látható.
A lámpa világításához szükséges elektromos kábel a kiegészítő alatt vezethető el.



[HLO016743](#)

MLX JM 210LED KIJÁRATMUTATÓ 50CM
FÜGGESZTETT SZERELVÉNY

A kiegészítő használatával a kijáratmutató mennyezeti lámpatest lejjebb függeszthető a mennyezet síkjától. Hossza 50 cm. Az alsó ovális része csatlakozik a kijáratmutató mennyezeti lámpa tetejéhez, a felső, szélesebb, téglalap alakú része pedig a mennyezethez. A csomag az összeszereléshez szükséges csavarokat tartalmazza. A lámpa világításához szükséges elektromos kábel a függesztő belsejében vezethető el.

[HLO016742](#)

MLX JM 210LED KIJÁRATMUTATÓ 90°OLDALFALI
SZERELVÉNY

Az L alakú kiegészítővel a kijáratmutató mennyezeti lámpa a falra merőlegesen szerelhető fel. A kijárat irányát mutató menekülési útvonal jelzések így mindkét irányból láthatók.

A csomag az összeszereléshez szükséges csavarokat tartalmazza. A lámpa világításához szükséges elektromos kábel az L alakú kiegészítő belsejében vezethető el.



[HLO017695](#)

MLX JM 210LED KIJÁRATMUTATÓ
SÜLLYESZTŐ KÉSZLET

A kiegészítő segítségével a kijáratmutató lámpa süllyesztve szerelhető az álmennyezetbe. Az elektromos kábel az álmennyezet takarásában vezethető el.

MLX JM 296 LED

IP40 Kétoldalas oldalfali kijáratmutató világító lámpatest menekülési útirány jelzéssel

MLX JM 296LED-F/Z KIJÁRATMUTATÓ



230 V
50 Hz



GARANCIA
2 év

CIKKSZÁM [HL0015831](#)

TELJESÍTMÉNY 1 W

ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG 30 m

MÉRET 376 x 202 mm

Kétoldalas, oldalfalra szerelhető a kijárat irányát mutató menekülési útvonal jelzésére szolgál.

Kapcsolási mód: állandó

Ház anyaga: alumínium

Búra anyaga: PC



MLX JM 296LED-O/Z KIJÁRATMUTATÓ



230 V
50 Hz



GARANCIA
2 év

CIKKSZÁM [HL0011598](#)

TELJESÍTMÉNY 1 W

ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG 30 m

MÉRET 376 x 202 mm



Kétoldalas, oldalfalra szerelhető a kijárat irányát mutató menekülési útvonal jelzésére szolgál.

Kapcsolási mód: állandó

Ház anyaga: alumínium

Búra anyaga: PC

MLX JM 190 LED

IP20 Egyoldalas oldalfali kijáratmutató világító lámpatest menekülési útirány jelzéssel



CIKKSZÁM [HLO016746](#)

TELJESÍTMÉNY 2 W

ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG 19 m

ÁTHIDALÁSI IDŐ 3 óra

SZÍNHŐMÉRSÉKLET 4000 K

MÉRET 230 x 70 x 30 mm



FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Sugárzási szög: 120 °

Színvisszaadási fokozat: CRI=80

Üzemi hőmérséklet: 0 °C / +40 °C

TERMÉK JELLEMZŐI

Kapcsolóval állítható

Kapcsolási mód: állandó / készenléti

Áthidalási idő: 3 óra

Falra szerelhető, függeszthető

Ház anyaga: ABS

Búra anyaga: PC

AKKUMULÁTOR

3,7V, 1500mAh Lithium

Teljes töltődés ideje: 24 óra

Akkumulátorra 1 év garancia

MULTIFUNKCIONÁLIS

Használható áramkimaradás esetén, vagy kempingezéshez, horgászáshoz egyéb szabadidős tevékenységhez.



Alap piktogram készletet tartalmaz.

MLX LDC003 LED AT

IP20 Univerzális útvonalvilágító



230 V
50 Hz



GARANCIA
3 év



CIKKSZÁM [HL0017547](#)

TELJESÍTMÉNY 2 x 3 W


FÉNYÁRAM 300 lm

SZÍNHŐMÉRSÉKLET 6500 K


ÁTHIDALÁSI IDŐ 2,5 óra

MÉRET Ø 142,5 x 48 mm

BEÉPÍTÉSI MÉRET Ø 140,3 x 47 mm



Folyosó



Terület

MLX LDC003 LED AT ÚTVONAL VILÁGÍTÓ

Útvonal optika 4 az 1-ben álmennyezeti/mennyezeti 120° terület, 150° folyosó optikával. 6W/3W 300LM 6500K, készenléti üzemmód 2,5H, IP20, automata teszt.

Alkalmas kereskedelmi épületek folyosójára, mint például szállodák, irodák, bevásárlóközpontok.

