

# T5 fénycsöves lámpatestek / T5 Fluorescent Fixtures



Hidegen hengerelt acél ház (0,6 mm)

A 6 lépcsős foszfát előkezelés még jobb tapadást biztosít a festéknek a lámpatest felületén, és véd a rozsdá ellen.

Egy és két fénycsöves változatban is elérhető.


Nagy kapacitású előtéttel (elektronikus)

Die casting cold-rolled steel, available in 0,6 mm steel thickness.

Six-stages phosphate pretreatment coating to ensure superior paint adhesion and rust resistance.

A range of single and twin battens are available.

High capacity ballast (electronic) leads to quiet and flicker free operational environment.



Kód	Feszültség	Tejjesítmény	Frekvencia	Fényforrás	Méret (mm) (LxWxH)	Csomagolási méret (mm)	Csomagolási egység (db)
Code	Voltage	Power	Frequency	Lamp	Size (mm) (LxWxH)	Packing Size (mm)	Qty/Ctn (pcs)
OP MT5 0160-4W/F	220-240/110-130V	4W	50/60Hz	T5 1x4W	160x22x38		
OP MT5 0313-8W/F	220-240/110-130V	8W	50/60Hz	T5 1x8W	313x22x38		
OP MT5 0573-14W/F	220-240/110-130V	14W	50/60Hz	T5 1x14W	573x22x38		
OP MT5 0873-21W/F	220-240/110-130V	21W	50/60Hz	T5 1x21W	873x22x38		
OP <b>MT5 1173-28W/F</b>	220-240/110-130V	28W	50/60Hz	T5 1x28W	1173x22x38		
OP MT5 1473-35W/F	220-240/110-130V	35W	50/60Hz	T5 1x35W	1473x22x38		
OP MT5 SOROLÓ 17CM/F		soroló / connector			170		
OP MT5 SOROLÓ 50CM/F		soroló / connector			500		