



hunilux  
LIGHTING

2024-06-19

# MLX TYPO R LED 15W KEREK 1000LM 4000K 220MM IP44

## LÁMPA

Cikkszám: HL0016950



<b>Forma:</b> kerek	<b>Súly:</b> 0.63
<b>Magasság:</b> 62.00	<b>Átmérő:</b> 220.00
<b>Szélesség:</b> 220.00	<b>Teljesítmény tényező PF:</b> 0.70
<b>Teljesítmény:</b> 15.00	<b>Fényhasznosítás:</b> 67
<b>Fényerősség:</b> 410	<b>Csomagolási egység:</b> 10
<b>Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:</b> -20°C - +40°C	<b>Ház színe:</b> fehér
<b>Ki-be kapcsolások száma:</b> 25000	<b>Max. felületi hőmérséklet:</b> 40
<b>Sugárzási szög:</b> 120°	<b>Kivitel:</b> kerek
<b>Szín:</b> fehér	<b>Energia-hatékonysági index (EEI):</b> EEI < 50
<b>Érintésvédelem:</b> II. érintésvédelmi osztály	<b>Garancia:</b> 2 év
<b>Frekvencia:</b> 50-60Hz	<b>Bemeneti feszültség:</b> 220-240V AC
<b>Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:</b> RG1	<b>Fényáram:</b> 1000
<b>Névleges üzemidő:</b> 25 000 h	<b>Névleges áram:</b> 125
<b>Fényszín:</b> hideg fehér (4000K)	<b>Felhasználási terület:</b> beltér
<b>Mennyezeti szerelésre alkalmas:</b> Igen	<b>Felhasználási mód:</b> mennyezeti/oldalfali
<b>Fantázianév:</b> TYPO R	<b>Fényforrással:</b> Igen
<b>Ház anyaga:</b> PC	<b>Alkalmas falon kívüli szerelésre:</b> Igen
<b>Színhőmérséklet:</b> 4000K	<b>Védettség:</b> IP44
<b>Lámpaforma:</b> kerek	<b>Alkalmas fali szerelésre:</b> Igen
<b>Fényforrást tartalmaz?:</b> Igen	<b>Búra anyaga:</b> PC
<b>Lámpatest fajtája:</b> Mennyezeti/oldalfali lámpatest	<b>Színvisszaadási fokozat CRI:</b> CRI ≥ 80
<b>Energiahatékonysági osztály:</b> G	<b>Ütésállóság:</b> IK08
<b>Fényforrás:</b> LED	<b>Búra/fedél színe:</b> opál fehér





The logo features three overlapping circles in red, green, and blue above the text "hunilux" in a large, white, lowercase sans-serif font, with "LIGHTING" in a smaller, uppercase font below it. The background is a dark blue, futuristic architectural structure with glowing lines.

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.  
Tel.: +36 1 218 2285  
hunilux@hunilux.hu www.hunilux.hu

