








Cod. LP6060B1UGRS-940
36W - 4000 lumen Ra90 220-240V
UGR<19 40V 900mA
4000K Luce naturale/Natural white

Dimensioni/Size	595x595x32mm
Lifetime	50'000h L70B50
Ta	-20/+45 °C
PF	0,9



Piena luminosità 100%
Sensibilità 100%
Tempo di illuminazione completa: 5 minuti
Controllo della luce spento (sole)
Luminosità in dimmerazione 30%
Tempo dimmerazione: 60 minuti

Full lightness 100%
Sensitivity 100%
Full lightness time in 5 minutes
Light control off(sun)
Dimming brightness 30%
Dimming time is 60 minutes


IP40 VO

Montaggio in incasso - Recessed mounting
- Montage à encastrer - Montaje empotrado -
Einbau-montage - Montaža z vgradnjo v strop

IP20 VO

Montaggio a sospensione - Suspension mounting
- Montage suspension - Montaje a suspensión -
Montaje de suspensión

Non adatto ad essere coperto con materiale termicamente isolante. In caso di dubbi sulla simbologia riferirsi al catalogo o al sito web.
Not suitable for covering with thermally insulated material. In case of doubt about the symbols, please refer to catalogue or website.
No cubrir con material aislante térmico. En caso de duda sobre la simbología, consulte el catálogo o el sitio web.
Não cobrir com material isolante térmico. Em caso de dúvida sobre a simbologia, consultar o catálogo ou o sitio web.
Ne pas recouvrir d'un matériau thermiquement isolant. En cas de doute sur la symbologie, veuillez vous référer au catalogue ou au site web
Svetilka ni primerna za montažo kjer je neposreden stik z izolacijo stropa.
Potrebno zagotoviti primerno prežračevanje nad svetilko.
Não adequado para cobertura com material isolante térmico. Em caso de dúvida sobre a simbologia, consulte o catálogo ou o website.



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D"
This product contains a light source of energy efficiency class "D"
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "D"
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética "D"
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "D"

Questo manuale è aggiornato a questo link/ This manual is updated at this link:



ATTENZIONE

Il tempo di riscaldamento è di 40 secondi. Dopo che il sensore si è collegato per la prima volta all'alimentazione di ingresso, la luce del sensore rimarrà accesa per 40 secondi, quindi si spegnerà durante il normale funzionamento. In caso di modifica delle impostazioni con il telecomando, la luce a LED sul sensore lampeggerà per conferma.

WARNING


Warm up time is 40seconds. After the sensor connects to power for the first time, the light will be on for 40 seconds, then will be off during regular working mode. When the setting is changed on the remote control, the LED light on the sensor will go on/off as a confirmation.

FUNZIONE DI DIMMERAZIONE

Il sensore offre 3 livelli di funzionamento: 100%-->luce attenuata (la luce naturale è sufficiente)-->spento. Prevede inoltre 2 periodi di attesa selezionabili: tempo di attesa del movimento e periodo di stand-by; soglia di luce impostabile e assenza di movimento nell'area di rilevamento.


DIMMING FUNCTION

The sensor offers 3 levels of light: 100% -> dimmed light (natural light insufficient= -> off; and 2 periods of selectable waiting time: motion hold-time and stand-by period; selectable daylight threshold and freedom of detection area.




In presenza di luce naturale sufficiente, la luce non si accende quando viene rilevata la presenza.

With sufficient natural light, the light does not switch on when presence is detected.




In presenza di luce naturale insufficiente, il sensore accende automaticamente la luce quando viene rilevata la presenza.

With insufficient natural light, the sensor switches on the light automatically when presence is detected.



Dopo il tempo di attesa, la luce si abbassa al livello di stand-by se la luce naturale circostante è inferiore alla soglia di luce diurna.

After hold-time, the light dims to stand-by level if the surrounding natural light is below the daylight threshold.



La luce si spegne automaticamente allo scadere del periodo di stand-by.


Light switches off automatically after the light stand-by period elapses.

FUNZIONE DI RACCOLTA DELLA LUCE DIURNA (SOLO UTILIZZANDO IL TELECOMANDO RC100)

La funzione di raccolta della luce diurna si attiva selezionando il pulsante «☉» quando il telecomando è in modalità di inserimento. Questo tasto permette di memorizzare la luminosità ambientale presente al momento della selezione.

DAYLIGHT HARVESTING FUNCTION (ONLY BY USING RC100 REMOTE CONTROL)

Activate the daylight harvesting function only by choosing «☉» button when remote control is in setting condition. It memorize and maintains present current ambient brightness.



Quando la luce naturale è insufficiente o è buio, viene rilevato un movimento e la luce si accende al 100%.

When the natural light is insufficient or dark, movement is detected and the light will turn on 100% brightness.

La luce si accende al massimo o si attenua per mantenere il livello di luce impostata.
L'emissione luminosa si regola in base al livello di luce naturale disponibile.

The light turns on at full or dims to maintain the lux level.
The light output regulates according to the level of natural light available.



Dopo il tempo di attesa, la luce si abbassa fino al periodo di stand-by e rimane al livello di regolazione minimo selezionato.

The light dims to stand-by period after hold-time and stays on selected minimum dimming level.



La luce si spegne automaticamente al termine del periodo di stand-by.

The light switches off completely after the stand-by period.

Impostazione in questo esempio:

Setting on this example:

Luminosità/Brightness: 100%

Sensibilità/Sensitivity: 100%

Tempo di mantenimento/Hold time: 30 min



Sensore di luce diurna/Daylight sensor: ☉

Diminuzione in Stand-by dim: 30%

Tempo Stand-by time: 1 min

MODELLI DI COPERTURA / COVERAGE PATTERNS

Unità/Unit: Ft (Pied) s



■ MOVIMENTO SCARSO
MINOR MOTION

■ MOVIMENTO
SIGNIFICATIVO
MAJOR MOTION