

DURA


LAMP

Sensore PIR a due livelli e sensore di luminosità PIR Occupancy Bi-level & Daylight Harvesting Sensor


Codice/code: KTLP-SR



Alimentazione/Power supply: 12-24V, >50mA
Controllo dimmerazione/Dim control: 1-10V, 25mA
Altezza di montaggio/Mounting height: 3,6m
Angolo di rilevamento/detection angle: 360°
Temperatura di funzionamento/working temp.: -20°C 60°C



KTLP-TC



KTLP-SR è un sensore di presenza passivo ad infrarossi a due livelli, impiegabile con il pannello LED Codice LP6060B1UGRS-940. Tutti i parametri di controllo (tempo di attesa, livello di illuminazione, livello di stand-by, tempo di stand-by) sono regolabili tramite telecomando IR, codice KTLP-TC. Vedere le istruzioni del telecomando per tutti i dettagli.

The KTLP-SR is passive infrared occupancy bi-level sensor, to be installed on the LED panel code LP6060B1UGRS-940. All control parameters (Hold time, task light level, stand-by level, stand-by time) are adjustable via remote control code, KTLP-TC. See the remote control manual for all details.

DURA LAMP S.r.l.

Via Pratese, 164 - 50145 Florence - Italy

Filippi | **TARGETTI**
GROUP

 
www.duralamp.com