


# MLX WP-UL 60 LED 21W 4000K 3150LM IP65 PF>0,7 SOR

Cikkszám: HL0019674



<b>Fantázianév:</b> WP-UL	<b>Felhasználási mód:</b> mennyezeti/oldalfali
<b>Felhasználási terület:</b> beltér	<b>Bemeneti feszültség :</b> 220-240V AC
<b>Frekvencia :</b> 50-60Hz	<b>Gyártó:</b> MLX
<b>Garancia:</b> 5 év	<b>Szabályozás:</b> Nem szabályozható
<b>Érintésvédelem:</b> I. érintésvédelmi osztály	<b>Szín:</b> fehér
<b>Kivitel:</b> Integrált LED armatúra	<b>Alkalmazás:</b> inverterezhető
<b>Sugárzási szög:</b> 120°	<b>Ház színe:</b> fehér
<b>Színvisszaadási fokozat CRI:</b> CRI≥80	<b>Energiahatékonysági osztály:</b> F
<b>Ház anyaga:</b> PC	<b>Fényforrás:</b> LED
<b>Lámpatest fajtája:</b> Por- és páramentes lámpatest	<b>Búra/fedél színe:</b> opál fehér
<b>Búra anyaga:</b> PC	<b>Ütésállóság:</b> IK08
<b>Védettség:</b> IP65	<b>Színhőmérséklet:</b> 4000K
<b>Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:</b> -15°C.+40°C	<b>Névleges üzemidő:</b> 50 000 h
<b>Fényforrással:</b> Igen	<b>Sorolható:</b> Igen
<b>Fényáram :</b> 3150	<b>Csomagolási egység :</b> 20
<b>Fényhasznosítás :</b> 150	<b>Teljesítmény :</b> 21.00
<b>Teljesítmény tényező PF:</b> 0.90	<b>Szélesség :</b> 61.00
<b>Hosszúság :</b> 600.00	<b>Magasság :</b> 72.00
<b>Súly :</b> 0.51	